



**EFI SRL**

**ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE INERTI**

Bistocco di Caldarola (MC) 62020 snc  
Tel. Fax: 0733904349

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**

Codice unico di identificazione prodotto:

**O1 - pietrisco 0/100**

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA  
NORMA ARMONIZZATA EN 13242

Aggregati per impiego in opere di ingegneria civile, costruzione di strade  
Cantiere di produzione : Bistocco di Caldarola snc (MC)

Data:

nr. Bolla

	N° DoP: 01	N° DI TIPO, SERIE: <b>Pietrisco 0-100</b>
	SISTEMA DI AVCP: <b>2+</b>	Certificato: <b>0474-CPR-0513</b>
	ANNO: <b>2011</b>	Organismo Notificato: SERVICE SPA (0474) RINA
L'organismo notificato : RINA (0474) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: 1) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica 2) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica		
<b>REQUISITI</b>	<b>UM</b>	<b>UNI EN 13042</b> Aggregati per l'impegno di opere in ingegneria civile, costruzione di strade
<b>Serie setacci utilizzata</b>		<b>serie base +1</b>
<b>Dimensione dell'aggregato</b>	<b>Designazione</b>	<b>Aggregato in frazione unica 0/90</b>
<b>Granulometria</b>	<b>Categoria</b>	<b>GA85</b>
<b>Forma delle particelle</b>	<b>Valore Dichiarato</b>	<b>NPD</b>
<b>Massa Volumica</b>	<b>Valore Dichiarato</b>	<b>NPD</b>
<b>d / D</b>		<b>0-90</b>
<b>Contenuto di Fini/Polveri</b>	<b>Categoria</b>	<b>f3</b>
<b>Qualità dei fini</b>	<b>Valore Dichiarato</b>	<b>SE 25</b>
<b>equivalente in sabbia</b>	<b>Valore Dichiarato</b>	<b>MB 2,0</b>
<b>Percentuale di particelle rotte frantumate</b>	<b>Categoria</b>	<b>C90/3</b>
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>LA 25</b>
<b>Resistenza alla usura dell'aggregato grosso</b>	<b>Categoria</b>	<b>MDE 20</b>
<b>Stabilità di Volume</b>	<b>Categoria</b>	<b>NPD</b>
<b>Assorbimento/soluzioni di acqua</b>	<b>Categoria</b>	<b>NPD</b>
<b>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>nei limiti previsti</b>
<b>Rilascio sostanze pericolose</b>	<b>Categoria</b>	<b>nei limiti previsti</b>
<b>Solfati solubili in acido</b>	<b>Categoria</b>	<b>AS 0,2</b>
<b>Zolfo Totale</b>	<b>Categoria</b>	<b>NPD</b>
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	<b>[%]</b>	<b>F2</b>

NPD: Nessuna prestazione determinata ; /// Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante  
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento n° 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.